AODES

DESERTCROSS 1000CC-6 HVAC

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель
- Вариатор CVTech с функцией торможения двигателем
- Повышенный комфорт и эффективный набор функций
- Широкая универсальность и богатая функциональность
- Кузов с электроприводом подъёма и откидывающимся задним бортом
- Простой доступ к основным компонентам при проведении технического обслуживания
- Внедорожная резина 27" диаметра
- 14-дюймовые лёгкосплавные колесные диски
- Кабина с отопителем и кондиционером (переднее ветровое стекло со стеклоочистителем, заднее стекло, полноразмерные двери, полноразмерная пластиковая крыша)
- Передний и задний бамперы
- Лебёдка
- Электроусилитель рулевого управления
- Светодиодная оптика
- Указатели поворота
- Звуковой сигнал
- Электрическая розетка 12 В, розетка USB
- Ремни безопасности
- Боковые зеркала
- Фаркоп



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	4-тактный, V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём — 976 см³, 87 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, L/H/N/R/P, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD LOCK
Передний редуктор	Блокировка переднего дифференциала
Задний редуктор	Блокировка заднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные А-образные рычаги
Тип задней подвески	Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы передние	Газомасляные
Амортизаторы задние	Газомасляные
Тип усилителя рулевого управления	Электроусилитель рулевого управления (EPS)

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	27×9-R14
Задние шины	27×11-R14
Колёсные диски	14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передний тормозной механизм	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Задний тормозной механизм	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Стояночный тормоз	Тормоз в КПП

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина х ширина х высота, мм	4165 x 1930 x 1956
Колёсная база, мм	3124
Грузоподъёмность багажного отделения, кг	300
Внутренние размеры багажного отделения, мм	1080 x 1660 x 260
Дорожный просвет, мм	330
Сухая масса, кг	1274
Объём топливного бака, л	50
Количество мест	6

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор режима работы трансмиссии (2WD / 4WD / 4WD LOCK), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива
Багажное отделение	Кузов с электроприводом подъёма и откидывающимся задним бортом
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка 12 В, розетка USB, звуковой сигнал
Световые приборы	Диодный свет в головных фарах, MIDDLE GRID диодный свет 54W, лампа подсветки салона и багажника, диодные указатели поворота, диодные задние фонари / стоп-сигналы, габаритные огни, световая балка
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 2040 кг
Защитные элементы	Передний и задний бамперы, переднее ветровое стекло со стеклоочистителем, заднее стекло, полноразмерные двери, полноразмерная пластиковая крыша

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.